

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Gabinetes SmartRack Premium Profundo y Amplio de 42U - Incluye puertas y paneles laterales

NÚMERO DE MODELO: **SR42UBDPWD**







General

Una versión PROFUNDA y ANCHA de nuestro rack estándar SmartRack 42U Este rack tiene una profundidad de 1.22 m [48"], comparado con la profundidad estándar de 1.07 m [42"]. Esta profundidad adicional permite la instalación de equipos de alta densidad. Ofrece espacio adicional para la administración de cables atrás y a la vez proporciona espacio para equipos instalados que poseen fuentes de alimentación removibles, Hot-Swap, en la parte posterior del gabinete. Además, tiene un ancho de 76.2 cm [30"], comparado con el ancho estándar de 61.0 cm [24"]. Este ancho adicional permite la instalación de de alta densidad equipos. Permite instalar un administrador de cables y un PDU en la parte exterior de los laterales del rack para mantenerlos fuera del flujo de aire y permitir el enfriamiento apropiado. Estos racks amplios cuentan con todas las características de los SmartRack estándar para hacer posible el uso cruzado de los accesorios.

Características

- Se envía totalmente ensamblado para una rápida instalación y colocación sobre las ruedas reforzadas preinstaladas.
- Los juegos de rieles frontales y posteriores para instalación se ajustan en incrementos de 1/4" [6.35 mm]. El ajuste es rápido y cómodo. La guía de profundidad fácil de visualizar asegura la colocación uniforme del riel, sin necesidad de realizar mediciones que consuman tiempo.
- Los rieles de instalación accesorios (2 rieles por gabinete), que no requieren herramientas para su instalación, incluyen ranuras para la colocación rápida de PDUs compatibles y administradores de cables verticales. Las ranuras de instalación están dispuestas en un patrón estándar de la industria compatible con una gran variedad de accesorios. Cada riel puede alojar dos PDUs o administradores de cables verticales, uno al lado del otro (cuatro piezas por gabinete).
- Incluye 50 tuercas de fijación M6 y 50 tornillos M6 (piezas de instalación del equipo)
- Acabado con revestimiento en polvo texturizado que ofrece gran resistencia a diferentes entornos ambientales, como la instalación en almacenes.
- Ventilación masiva desde el frente hacia la parte posterior. El patrón de perforación en puerta del 65% o más en espacios abiertos cumple o supera los requisitos del fabricante.

Destacado

- Profundidad de 1.22 m [48"] que ofrece espacio adicional para instalar equipos profundos
- Ancho de 76.2 cm [30"] para optimizar el flujo de aire en el gabinete.
- Se envía totalmente ensamblado.
- Capacidad de carga de 1360.8 kg [3000 lb] estacionaria / 1020.6 kg [2250 lb] en movimiento
- Puertas frontal y posterior con cerradura, removibles y reversibles; Paneles laterales removibles, con cerradura con llave igual que las puertas
- Ruedas y patas niveladoras preinstaladas; Rueda a través de una puerta estándar de 2.1 m [7 pies]
- Cumple con todos los requerimientos para la compatibilidad con PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard [Estándar para Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago])

El Paquete Incluye

- Gabinete SR42UBDPWD
- (4) Paneles Laterales
- (4) Cerraduras de panel lateral
- (2) Llaves para puerta y panel lateral
- (50) Tornillos M6
- (50) Tuercas de fijación M6
- (50) Arandelas M6
- (1) Llave Allen
- Manual del propietario

- Profundidad interna máxima utilizable de 1.07 m [42"] (desde el riel frontal al posterior).
- Soporta una carga nominal de 1360.8 kg [3000 lb] estacionaria y de 1020.6 kg [2250 lb] en movimiento.
- Puerta frontal removible, reversible y con cerradura.
- Puertas posteriores con cerradura y reversibles. El diseño de la puerta trasera dividida reduce la distancia de paso necesaria para el ingreso por mantenimiento, lo cual permite la colocación del gabinete cerca de la pared.
- Los paneles laterales removibles con cerradura son de la mitad del tamaño estándar para que, al ser más pequeños y livianos, faciliten la instalación y el servicio de mantenimiento. Dos paneles laterales por lado (4 paneles en total). Los paneles laterales se cierran con la misma llave de las puertas frontal y trasera.
- Las pestañas de anclaje integradas permiten la combinación segura de los gabinetes en hileras. El ancho de centro a centro se puede establecer en 76.2 cm [30"].
- Las ruedas están preinstaladas y soportan una carga en movimiento de 1020.6 kg [2250 lb], lo cual permite la configuración previa y el traslado de los gabinetes hasta su ubicación final. Las ruedas son removibles.
- Las patas niveladoras se extienden para que el gabinete pueda instalarse en pisos desnivelados. Las patas niveladoras son removibles.
- El diseño compacto permite pasar el gabinete a través de puertas comerciales de altura estándar.
- Conveniente sistema de conexión a tierra Todos los componentes tienen la descarga a tierra conectada al marco del gabinete, que incluye varias conexiones para la descarga a tierra de la instalación. Las puertas frontal y trasera incluyen cables de conexión a tierra de desconexión rápida.
- Fondo abierto para acceder a los cables.
- El panel superior cuenta con numerosos orificios para acceso a los cables. El panel puede quitarse en cuestión de segundos sin necesidad de herramientas y sin tener que desconectar primero los cables.
- Los soportes estabilizadores incluidos se utilizan para el envío y pueden volver a colocarse en la base del marco del gabinete en el interior o en la parte de afuera.
- Cumple con todos los requerimientos para la compatibilidad con PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard [Estándar para Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago])
- Compatibilidad con accesorios de optimización de flujo de aire y accesorios para administrar los cables.

Especificaciones

General Info	
Product Group	RACKS
FÍSICAS	
Profundidad máxima de instalación en el rack con el sistema completo (pulgadas)	42
Profundidad máxima de instalación del rack con el sistema completo (cm)	106.7
Profundidad mínima de instalación en el rack con el sistema completo (pulgadas)	4
Profundidad mínima de instalación en el rack con el sistema completo (cm)	10.16
Altura del Rack	42U





Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	85 x 32 x 54
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	215.9 x 81.28 x 137.16
Peso de Envío (lb)	375
Peso de Envío (kg)	170.10
Dimensión de las Unidades (pulgadas)	DIMENSIONES EXTERNAS: 78.5 x 29.63 x 47.3 (Al x An x Pr)
Peso de la Unidad (lb)	345
Peso de la Unidad (kg)	156.49
Dimensión de las Unidades (cm [pulgadas])	199.39 x 75.26 x 120.142
Color	Negro
Estilo	Para Piso
Capacidad de peso - estacionaria (lb)	3000
Capacidad de peso – en movimiento (lb)	2250
Profundidad del rack predeterminada de fábrica (pulgadas)	28.125
Profundidad del rack predeterminada de fábrica (cm)	71.44
FUNCIONES ESPECIALES	
Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	UL60950; RoHS, CE
NOM (México)	probado para NOM (México)
Aprobaciones	EIA/ECA-310-E
GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (A Nivel Mundial)	garantía limitada de 5 años